

Plexiglas® GS AQ bloky na akvária

Hrúbka [mm]	Cena €/m ²	
	bez DPH	s DPH
30	780.00	936.00
40	1100.00	1320.00
50	1440.00	1728.00
60	1820.00	2184.00
70	2200.00	2640.00
80	2650.00	3180.00
90	3100.00	3720.00
100	3600.00	4320.00
110	4100.00	4920.00
120	4650.00	5580.00
130	5200.00	6240.00
140	5800.00	6960.00
150	6400.00	7680.00
160	7100.00	8520.00

Štandardné rozmery: 2000 × 1500 mm 5000 × 2000 mm
3000 × 2000 mm 6000 × 2200 mm
3800 × 1800 mm 6000 × 3000 mm

Doporučená hrúbka: pre konkrétny projekt akvária na dopyt

Min. odberné množstvo: 1 štandardná doska

Rezanie na mieru: termín a cena na dopyt, fakturácia celého rozmeru bloku

Inštalácia dosiek: na dopyt, konkrétne detaily konzultujeme s výrobcom

Dodacia lehota: na dopyt

Doporučené lepidlá:

ACRIFIX 190	ACRIFIX 194 (špec. pre lepenie blokov AQ)
Riedidlo 32 - 20 %	Riedidlo a čistič 30 - 20 %
Regler 70 - 0,1 %	Promoter 31 - 0,5 %
Katalyzátor 20 - 3 %	Katalyzátor 30 - 0,5 %
	Aktivátor 32 - 3 %
	Verneter 33 - 0,5 %
Použitie do 30 min.	Použitie do 60 min., potom začína reakcia tuhnutia.
Lepené spoje je nutné temperovať pri teplote do 80°C po dobu (hod.) trojnásobku hr. materiálu (cm). Príklad: hr. 40 mm = 12 hod. temperovania	

PRE KONKRÉTNE PROJEKTY PONÚKAME INDIVIDUÁLNE CENOVÉ KALKULÁCIE